

Gerätebeschreibung

CF-Card Jingle MP3 Player mit GPI Control



Universelles Tischgehäuse mit eingebautem MP3-Player zum ferngesteuerten Starten von bis zu 6 verschiedenen auf der Compact Flash Card abgelegten MP3 Audiodateien über angeschlossene externe Taster.

Technische Merkmale

Embedded MP3 Modul	Fallguy MINI industrial MP3 Modul (www.loetronic.de).
MP3-Decoder	Hardwaredecoder(DSP) STA013.
Decodierung	MPEG1, MPEG2 und MPEG2.5 Layer III (MP3) mit bis zu 320 kbit/s.
Audio D/A Wandler	24bit D/A Wandler mit nach geschalteter Symmetrierstufe.
Compact Flash Speicher	Compact Flash Karten von 64 MB bis 128 GB verwendbar. FAT32 Dateiformat.

Signalisation

LED ON	Gerät betriebsbereit
LED HDD	Zugriff auf CF-Card
LED BLD	Bootloader aktiv

Mechanische Ausführung

Tisch-/Montagegehäuse	225x165x40mm
Gewicht	0.7kg

Spannung

Versorgung	+12V DC Steckernetzteil (100-240V AC, 50-60Hz)
Leistungsaufnahme	< 5 VA

Anschlüsse und Belegung**Audio**

Ausgang	2, elektr.sym.
Nennausgangspegel	+6 dBu
Max. Ausgangspegel	+15 dBu

Belegung 9pol. Sub-D male

1	Audio L (s)	6	Audio L (b)
2	Audio L (a)	7	
3		8	
4	Audio L (a)	9	Audio L (b)
5	Audio R (s)		

Control

Steuerungseingänge 6, opto entkoppelt

Belegung 9pol. Sub-D female

1	Ground	6	Ext. Spg
2	GPI-IN1	7	GPI-IN2
3	GPI-IN3	8	GPI-IN4
4	GPI-IN5	9	GPI-IN6
5	Ground		

Audio Start: GPI-INx gegen Ground
Ext. Spg.: Externe Spannung (+5..+24Vdc)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Stand 01/2008